

HST(无靴型) KHS 系列 KHS-10 · 13



产品概述：

- KSH-10 是可靠的农业和轻型建筑设备。这种驱动系统的特点是泵和电机与阀门板，使增加的产品寿命。中立的中心型，具有倾斜机构是一个选项。
- KSH-13 是一种紧凑的 HST 设计，为制造商提供农业工具和机械，以寻求高性能、强大的驱动系统，满足客户的要求，使其能够满足工作周期的需要。
- 泵马达一体型静液压驱动器。
- 廉价的无滑履系列。
- 作为公开发表的型号都装备了空档中心锁止机构。
- 安装尺寸俱备呼应性（轴间距相同的高负荷 HST）。

应用：

农业和建筑业。

技术参数：

		KHS-10	KHS-13
柱塞形式		无靴型	
排量 (cc/min-1)	泵(可变)	0~10	0~13
	马达(固定)	10	13
输入转数 (min-1)	最高	3600 3,600	
	最低	600	

使用压力 (MPa)	额定	9.8 (100)	
	最大	14.7 (150)	
推荐补油流量 (L/min)	5以上		6以上
补油泵排量 (可选) (cc/min-1)	3	3	
安全阀	无		
轴间距 (mm)	75		
重量 (干) (kg)	7	7.5	
液压油 (L)	液压油 ISO VG46 或者 SAE 10W-30 CD级		

外型尺寸：

