

FX686



结构:

- 合成橡胶内层，一层钢丝编织增强层，合成橡胶外层。

特征:

- 一层钢丝编织软管
- 符合或超过：SAE 100R1AT、EN853 1SN、ISO 1436-1 Type 1SN

工作温度范围:

- -40°C 到+100°C (-40°F 到+212°F)

应用:

- 石油基或水基液压油的液压系统，适用各种工业行业。

技术参数:

零件号 Part No.	软管内径 Hose I.D.		软管外径 Hose O.D.		最大工作压力 Max Working Pressure		爆破压力 Burst Pressure		最小弯曲半径 Min Bend Radius		软管重量 Weight	
	mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	Kg/m	lbs/ft
FC686-04	6.4	0.25	13.2	0.52	225	3,263	900	13,050	100	4	0.224	0.15
FC686-05	7.9	0.31	14.8	0.58	215	3,118	860	12,470	115	4.53	0.26	0.17
FC686-06	9.5	0.38	17.2	0.68	180	2,610	720	10,440	130	5.12	0.338	0.23
FC686-08	12.7	0.5	20.4	0.8	160	2,320	640	9,280	180	7.09	0.414	0.28
FC686-10	16	0.63	23.5	0.93	130	1,885	520	7,540	200	7.87	0.477	0.32
FC686-12	19	0.75	27.5	1.08	105	1,523	420	6,090	240	9.45	0.591	0.39
FC686-16	25.4	1	35.4	1.39	88	1,276	352	5,104	300	11.81	0.882	0.59
FC686-20	31.8	1.25	43.5	1.71	63	914	252	3,654	420	16.54	1.219	0.81
FC686-24	38.1	1.5	50	1.97	50	725	200	2,900	500	19.69	1.415	0.94
FC686-32	50.8	2	63.6	2.5	40	580	160	2,320	630	24.8	1.929	1.29