

FC273



结构:

- 合成橡胶内层，多层高负荷钢丝缠绕层(-12、-16 为四层钢丝，-20、-24 和-32 为六层钢丝)，Dura-Tuff™ 高耐磨合成橡胶外层。

特征:

- 四层或六层钢丝缠绕软管
- 符合或超越：SAE 100R13、EN 856 R13 型、ISO 3862 R13 型

工作温度范围:

- -40°C 到+121°C (-40°F 到+250°F)

应用:

- 石油基或水基液压油的液压系统， 适用各种工业行业。

技术参数:

零件号 Part No.	软管内径 Hose I.D.		软管外径 Hose O.D.		最大工作压力 Max Working Pressure		爆破压力 Burst Pressure		最小弯曲半径 Min Bend Radius		软管重量 Weight	
	mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	Kg/m	lbs/ft
FC273-12	19.1	0.75	32	1.26	350	5,000	1,400	20,000	240	9.5	1.56	1.05
FC273-16	25.4	1	38.6	1.52	350	5,000	1,400	20,000	300	12	1.96	1.32
FC273-20	31.8	1.25	49.8	1.96	350	5,000	1,400	20,000	420	16.5	3.66	2.46
FC273-24	38.1	1.5	57.4	2.26	350	5,000	1,400	20,000	500	20	4.7	3.16
FC273-32	50.8	2	71.1	2.8	350	5,000	1,400	20,000	640	25	7.11	4.78